ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный прямоугольный, с крышкой ЛПпу-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для размещения различного, особенно, колющего и режущего инструмента раздачи лекарственных средств, постановки капельниц, инъекций, сосудистых катетеров, трахеотомических трубок.

Детали лотка (корпус, крышка) изготавливаются из следующих видов материалов: армлен или комполен.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003.

Лотки, изготовленные из материала армлен или комполен, выдерживают многократную стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 при температуре (120+2)°С, давлении пара (0,11+0,02) МПа, времени стерилизационной выдержки (45+3) мин.

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 500 мл
Габаритные размеры не более (200±3)х(154±3)х(40±3) мм
Масса не более 200 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; крышка - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.*

* Допускается по согласованию с потребителем лоток поставлять без крышки.

Указания по безопасности:
- Внимание! Все работы выполнять с защитой кожи рук резиновыми перчатками;
- «К эксплуатации лотка допускаются лица, имеющие медицинское образование»;
- «К использованию лотка приступайте после ознакомления с настоящей инструкцией по применению».

Календарный срок службы не менее 2-х лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерием предельного состояния лотка является невозможность или нецелесообразность его дальнейшего использования по назначению.

Условия эксплуатации: исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 - температура от +10 до +35 °С, относительная влажность воздуха 80 % при температуре +25 °С.

Условия хранения и транспортирования:

Хранение: в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от -50 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха 98% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Транспортирование: всеми видами закрытого транспорта по ГОСТ Р 50444 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях 5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 100% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений его составных частей, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, дефектные части заменяются на новые, приобретённые по отдельному заказу, и утилизируются (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты упаковывания.

КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД

ОМ № 23.377.01
27.02.2020 г.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от _____.
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия 391351, Рязанская область, Касимовский район,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: lpu@elamed.com lpu.elamed.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный прямоугольный, с крышкой ЛПпу-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для размещения различного, особенно, колющего и режущего инструмента раздачи лекарственных средств, постановки капельниц, инъекций, сосудистых катетеров, трахеотомических трубок.

Детали лотка (корпус, крышка) изготавливаются из следующих видов материалов: армлен или комполен.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003.

Лотки, изготовленные из материала армлен или комполен, выдерживают многократную стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 при температуре (120+2)°С, давлении пара (0,11+0,02) МПа, времени стерилизационной выдержки (45+3) мин.

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 500 мл
Габаритные размеры не более (200±3)х(154±3)х(40±3) мм
Масса не более 200 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; крышка - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.*

* Допускается по согласованию с потребителем лоток поставлять без крышки.

Указания по безопасности:
- Внимание! Все работы выполнять с защитой кожи рук резиновыми перчатками;
- «К эксплуатации лотка допускаются лица, имеющие медицинское образование»;
- «К использованию лотка приступайте после ознакомления с настоящей инструкцией по применению».

Календарный срок службы не менее 2-х лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерием предельного состояния лотка является невозможность или нецелесообразность его дальнейшего использования по назначению.

Условия эксплуатации: исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 - температура от +10 до +35 °С, относительная влажность воздуха 80 % при температуре +25 °С.

Условия хранения и транспортирования:

Хранение: в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от -50 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха 98% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Транспортирование: всеми видами закрытого транспорта по ГОСТ Р 50444 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях 5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 100% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений его составных частей, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, дефектные части заменяются на новые, приобретённые по отдельному заказу, и утилизируются (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты упаковывания.

КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД

ОМ № 23.377.01
27.02.2020 г.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от _____.
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия 391351, Рязанская область, Касимовский район,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: lpu@elamed.com lpu.elamed.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный прямоугольный, с крышкой ЛПпу-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для размещения различного, особенно, колющего и режущего инструмента раздачи лекарственных средств, постановки капельниц, инъекций, сосудистых катетеров, трахеотомических трубок.

Детали лотка (корпус, крышка) изготавливаются из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол или полипропилен.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003.

Лотки, изготовленные из полистирола или полипропилена, выдерживают воздействие температуры не выше 75 °С.

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 500 мл
Габаритные размеры не более (200±3)х(154±3)х(40±3) мм
Масса не более 200 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; крышка - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.*

* Допускается по согласованию с потребителем лоток поставлять без крышки.

Указания по безопасности:
- Внимание! Все работы выполнять с защитой кожи рук резиновыми перчатками;
- «К эксплуатации лотка допускаются лица, имеющие медицинское образование»;
- «К использованию лотка приступайте после ознакомления с настоящей инструкцией по применению».

Календарный срок службы не менее 2-х лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерием предельного состояния лотка является невозможность или нецелесообразность его дальнейшего использования по назначению.

Условия эксплуатации: исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 - температура от +10 до +35 °С, относительная влажность воздуха 80 % при температуре +25 °С.

Условия хранения и транспортирования:

Хранение: в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от -50 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха 98% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Транспортирование: всеми видами закрытого транспорта по ГОСТ Р 50444 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях 5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 100% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений его составных частей, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, дефектные части заменяются на новые, приобретённые по отдельному заказу, и утилизируются (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты упаковывания.

КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД

ОМ № 23.39.16
27.02.2020 г.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от _____.
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия 391351, Рязанская область, Касимовский район,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: lpu@elamed.com lpu.elamed.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный прямоугольный, с крышкой ЛПпу-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для размещения различного, особенно, колющего и режущего инструмента раздачи лекарственных средств, постановки капельниц, инъекций, сосудистых катетеров, трахеотомических трубок.

Детали лотка (корпус, крышка) изготавливаются из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол или полипропилен.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003.

Лотки, изготовленные из полистирола или полипропилена, выдерживают воздействие температуры не выше 75 °С.

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 500 мл
Габаритные размеры не более (200±3)х(154±3)х(40±3) мм
Масса не более 200 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; крышка - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.*

* Допускается по согласованию с потребителем лоток поставлять без крышки.

Указания по безопасности:
- Внимание! Все работы выполнять с защитой кожи рук резиновыми перчатками;
- «К эксплуатации лотка допускаются лица, имеющие медицинское образование»;
- «К использованию лотка приступайте после ознакомления с настоящей инструкцией по применению».

Календарный срок службы не менее 2-х лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерием предельного состояния лотка является невозможность или нецелесообразность его дальнейшего использования по назначению.

Условия эксплуатации: исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 - температура от +10 до +35 °С, относительная влажность воздуха 80 % при температуре +25 °С.

Условия хранения и транспортирования:

Хранение: в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от -50 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха 98% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Транспортирование: всеми видами закрытого транспорта по ГОСТ Р 50444 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях 5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 100% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений его составных частей, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, дефектные части заменяются на новые, приобретённые по отдельному заказу, и утилизируются (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты упаковывания.

КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД

ОМ № 23.39.16
27.02.2020 г.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от _____.
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия 391351, Рязанская область, Касимовский район,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: lpu@elamed.com lpu.elamed.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный почкообразный ЛПпо-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условий - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.

Лоток изготавливается из следующих видов материалов: армлен или компален.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003.

Лотки, изготовленные из материала армлен или компален, выдерживают многократную стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 при температуре (120+2)°С, давлении пара (0,11+0,02) МПа, времени стерилизационной выдержки (45+3) мин.

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 350 мл.
Габаритные размеры не более (210±3)х(109±3)х(38±3) мм.
Масса не более 80 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.

Указания по безопасности:
- Внимание! Все работы выполнять с защитой кожи рук резиновыми перчатками;
- «К эксплуатации лотка допускаются лица, имеющие медицинское образование»;
- «К использованию лотка приступайте после ознакомления с настоящей инструкцией по применению».

Календарный срок службы не менее 2-х лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерием предельного состояния лотка является невозможность или нецелесообразность его дальнейшего использования по назначению.

Условия эксплуатации: исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 - температура от +10 до +35 °С, относительная влажность воздуха 80 % при температуре +25 °С.

Условия хранения и транспортирования:

Хранение: в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от -50 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха 98% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Транспортирование: всеми видами закрытого транспорта по ГОСТ Р 50444 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях 5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 100% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений корпуса, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, корпус заменяется на новый, приобретенный по отдельному заказу, и утилизируется (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты упаковывания.

КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД

ОМ.23.375.01
27.02.2020 г.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от _____.
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия 391351, Рязанская область, Касимовский район,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: lpu@elamed.com lpu.elamed.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный почкообразный ЛПпо-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условий - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.

Лоток изготавливается из следующих видов материалов: армлен или компален.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003.

Лотки, изготовленные из материала армлен или компален, выдерживают многократную стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 при температуре (120+2)°С, давлении пара (0,11+0,02) МПа, времени стерилизационной выдержки (45+3) мин.

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 350 мл.
Габаритные размеры не более (210±3)х(109±3)х(38±3) мм.
Масса не более 80 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.

Указания по безопасности:
- Внимание! Все работы выполнять с защитой кожи рук резиновыми перчатками;
- «К эксплуатации лотка допускаются лица, имеющие медицинское образование»;
- «К использованию лотка приступайте после ознакомления с настоящей инструкцией по применению».

Календарный срок службы не менее 2-х лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерием предельного состояния лотка является невозможность или нецелесообразность его дальнейшего использования по назначению.

Условия эксплуатации: исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 - температура от +10 до +35 °С, относительная влажность воздуха 80 % при температуре +25 °С.

Условия хранения и транспортирования:

Хранение: в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от -50 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха 98% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Транспортирование: всеми видами закрытого транспорта по ГОСТ Р 50444 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях 5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 100% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений корпуса, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, корпус заменяется на новый, приобретенный по отдельному заказу, и утилизируется (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты упаковывания.

КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД

ОМ.23.375.01
27.02.2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный почкообразный ЛПпо-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условий - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.

Лоток изготавливается из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол или полипропилен.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003.

Лотки, изготовленные из полистирола или полипропилена, выдерживают воздействие температуры не выше 75 °С.

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 350 мл.
Габаритные размеры не более (210±3)х(109±3)х(38±3) мм.
Масса не более 80 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.

Указания по безопасности:
- Внимание! Все работы выполнять с защитой кожи рук резиновыми перчатками;
- «К эксплуатации лотка допускаются лица, имеющие медицинское образование»;
- «К использованию лотка приступайте после ознакомления с настоящей инструкцией по применению».

Календарный срок службы не менее 2-х лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерием предельного состояния лотка является невозможность или нецелесообразность его дальнейшего использования по назначению.

Условия эксплуатации: исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 - температура от +10 до +35 °С, относительная влажность воздуха 80 % при температуре +25 °С.

Условия хранения и транспортирования:

Хранение: в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от -50 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха 98% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Транспортирование: всеми видами закрытого транспорта по ГОСТ Р 50444 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях 5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 100% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений корпуса, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, корпус заменяется на новый, приобретенный по отдельному заказу, и утилизируется (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты упаковывания.

КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД

ОМ.23.40.16
27.02.2020 г.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от _____.
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия 391351, Рязанская область, Касимовский район,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: lpu@elamed.com lpu.elamed.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный почкообразный ЛПпо-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условий - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.

Лоток изготавливается из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол или полипропилен.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003.

Лотки, изготовленные из полистирола или полипропилена, выдерживают воздействие температуры не выше 75 °С.

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 350 мл.
Габаритные размеры не более (210±3)х(109±3)х(38±3) мм.
Масса не более 80 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.

Указания по безопасности:
- Внимание! Все работы выполнять с защитой кожи рук резиновыми перчатками;
- «К эксплуатации лотка допускаются лица, имеющие медицинское образование»;
- «К использованию лотка приступайте после ознакомления с настоящей инструкцией по применению».

Календарный срок службы не менее 2-х лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерием предельного состояния лотка является невозможность или нецелесообразность его дальнейшего использования по назначению.

Условия эксплуатации: исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 - температура от +10 до +35 °С, относительная влажность воздуха 80 % при температуре +25 °С.

Условия хранения и транспортирования:

Хранение: в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от -50 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха 98% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Транспортирование: всеми видами закрытого транспорта по ГОСТ Р 50444 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях 5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 100% при +25 °С или 75% при +15 °С.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений корпуса, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, корпус заменяется на новый, приобретенный по отдельному заказу, и утилизируется (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты упаковывания.

КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД

ОМ.23.40.16
27.02.2020 г.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от _____.
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия 391351, Рязанская область, Касимовский район,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: lpu@elamed.com lpu.elamed.com